

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

DEPÓSITO VERTICAL BASE PLANA PARA SUPERFICIE

Los depósitos CVS están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie.

Los depósitos CVS estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).

También se fabrican depósitos CVS con resinas especiales anticorrosivas (viniléster, bisfenólicas, etc.) para el almacenamiento de productos químicos corrosivos.

Referencia	Volumen (l.)	Ø (mm.)	Altura (mm.)
CVS-20	2.000	1.200 1.600	2.000 1.200
CVS-30	3.000	1.600	1.700
CVS-40	4.000	1.600	2.200
CVS-50	5.000	1.600 2.000	2.700 1.850
CVS-60	6.000	2.000	2.150
CVS-80	8.000	2.000	2.800
CVS-100	10.000	2.000 2.500	3.450 2.300
CVS-120	12.000	2.000 2.500	4.100 2.700
CVS-150	15.000	2.500	3.300
CVS-200	20.000	2.500	4.400
CVS-250	25.000	2.500 3.000	5.400 3.800
CVS-300	30.000	2.500 3.000	6.400 4.500
CVS-350	35.000	3.000	5.200
CVS-400	40.000	3.000	5.900
CVS-450	45.000	3.000	6.600
CVS-500	50.000	3.000	7.300



Características

- Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).
- Barrera química con resina Isoftálica.
- Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica.
- Capa exterior color gris anti U.V.
- Instalación para superficie.
- Neutros a olores y sabores.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta durabilidad.
- No necesitan mantenimiento.
- Ligeros y fáciles de transportar.

Accesorios estándar

- Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos inferiores a 15.000 litros.
- Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos superiores a 15.000 litros.
- Brida de salida DN 50.
- Aireación en PVC.
- Orejas de elevación en vacío.

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16.